

**Sols stratifiés,  
Sols mélaminés**

**Dégraisse,  
nettoie,  
et laisse les surfaces  
nettes et sans traces**



**Idéal pour le  
nettoyage fréquent  
et l'entretien courant**



**Non glissant**



**Utilisation  
simple  
et rapide**



# Nettoyant Sols Stratifiés



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Idéal pour l'entretien courant des sols stratifiés ou mélaminés, le NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS BLANCHON, pratiquement sans odeur, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces.
- Recommandé pour les usages fréquents, le NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS nettoie efficacement sans laisser de traces : il préserve ainsi l'aspect d'origine du sol en agissant contre l'incrustation des salissures et des marques.
- N.B. : le NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS ne doit pas être appliqué sur sols huilés, mais peut être utilisé sur parquets vitrifiés, après avoir réalisé un essai sur un endroit discret.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol.
- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Diluer selon utilisation :
  - Nettoyage courant : 1 verre (50 ml) dans 10 litres d'eau.
  - Nettoyage important : 2 verres (100 ml) dans 10 litres d'eau.
  - Taches rebelles, souillures : 1 litre dans 10 litres d'eau.
- Nettoyer le sol avec une serpillière, un balai-éponge ou un balai mouilleur. Il est important de toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet ou le sol.
- Inutile de rincer.

### Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 15 minutes environ.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

**Blanchon**

# Nettoyant Sols Stratifiés

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN DES SOLS STRATIFIÉS ET MÉLAMINÉS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
SÉCHAGE	15 minutes environ
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Sans objet
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Sans objet
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Sans objet
CONSERVATION	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 09.12.2010 et la Direction Commerciale le 09.12.2010.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Sites internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com) - [www.lqebianchon.com](http://www.lqebianchon.com)