

Idéal nettoyages fréquents

**Parquets vitrifiés,
Sols mélaminés,
Sols plastiques,
Sols stratifiés**

**Nettoie, entretient
et garde
l'aspect d'origine**

**Idéal pour l'entretien
des surfaces mates**

Non glissant

Protecteur



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le PROTECTEUR BLANCHON permet le nettoyage courant de tous les sols, en particulier : parquets vitrifiés traditionnels, parquets pré-vitrifiés à pose flottante, sols stratifiés, sols mélaminés, sols plastiques.
- Recommandé pour les nettoyages fréquents, le PROTECTEUR nettoie efficacement sans ajout d'épaisseur : il préserve ainsi l'aspect d'origine du sol.
- Riche en éléments détergents de nouvelle technologie, il évite l'accumulation disgracieuse d'amas cireux.
- En agissant contre l'incrustation des salissures et des marques, le PROTECTEUR renforce la protection du parquet à chaque utilisation.
- N.B. : le PROTECTEUR ne doit pas être utilisé sur parquets et planchers huilés.
- Le PROTECTEUR est pratiquement sans odeur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol.
- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Diluer un grand verre de PROTECTEUR dans 1 litre d'eau (1 partie pour 3 parties d'eau, environ).
- Nettoyer le sol avec une serpillière, un balai-éponge ou un balai mouilleur. Il est important de toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Réimprégner régulièrement le matériel tout au long du travail. Inutile de rincer.
- Laisser sécher.
- Remise en service des locaux : dès séchage.
- N.B. : pour restaurer l'aspect de surface d'un vitrificateur terni, utiliser périodiquement le RÉNOVATEUR BLANCHON et l'ENTRETIEN BLANCHON, parfaitement compatibles avec le PROTECTEUR.

Nettoyages des ustensiles

- Immédiatement après usage avec de l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 15 minutes environ.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

RENDEMENT

- 150 à 400 m² par litre, environ.

Blanchon

Protecteur

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN DES PARQUETS VITRIFIÉS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Tensioactifs et polymères, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SÉCHAGE	15 minutes environ
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Sans objet
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Sans objet
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Sans objet
CONSERVATION	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 01.12.2010 et la Direction Commerciale le 01.12.2010.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqebianchon.com