

CONSTATÉ
PAR HUISSIER

SANS RINÇAGE



Nouvelle technologie
forte puissance



Élimination radicale
de peintures, vernis,
lasures,
en MOINS de 10 mn



Nouvel emballage
à ouverture totale,
pour plus de facilité
d'emploi
et zéro perte



Décapant Bâtiment 10'



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Bénéficiant d'une nouvelle technologie "forte puissance", le DECAPANT BATIMENT 10' BLANCHON représente une alternative réelle aux décapants chlorés, sans aucune comparaison avec les décapants usuels.
- Son efficacité radicale – décapage rapide, 10 mn, en une seule application – a été testée sous contrôle d'huissier sur peintures, vernis, lasures, de différentes compositions (glycéros et acryliques ; PV sur demande).
- Il peut être utilisé sur tous les supports : bois, métaux, verre, béton, etc. (sauf plastiques, sur lesquels un essai préalable est recommandé sur un endroit discret).
- Sa formule liquide ultra-puissante (pH neutre, sans soude caustique ni acide) peut être employée sur bois sans noircissement et sur la plupart des métaux ferreux sans altération.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Tous supports (sur placages délicats et matières plastiques, procéder à un essai préalable sur un endroit discret).
- Sur surface laquée (revêtement très lisse), il est possible de dépolir légèrement à l'aide d'une laine d'acier ou d'un papier abrasif avant application du DÉCAPANT 10', pour faciliter l'amorce du décapage.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Ouvrir l'opercule plastique avec précautions, pour éviter des projections possibles de décapant.
- Veiller à travailler dans des locaux bien ventilés. Porter des lunettes de protection et des gants appropriés. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs du produit.
- Appliquer une couche grasse de DÉCAPANT 10' avec un vieux pinceau.
- Laisser agir 10 minutes, pour que le revêtement à décaper soit entièrement boursoufflé et se désolidarise du support.
- Gratter le résidu sans rayer le support (spatule, laine d'acier).
- Sur supports exceptionnellement résistants, renouveler l'opération complète.
- Afin qu'ils soient traités avec un minimum d'impact environnemental, il est recommandé de confier les résidus de décapage à une filière agréée.
- Après séchage de la pièce décapée, égrener la surface avec un abrasif fin.
- Appliquer la nouvelle finition.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau (de préférence chaude) ou du DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Afin qu'ils soient traités avec un minimum d'impact environnemental, il est recommandé de confier les résidus de décapage à une filière agréée.

RENDEMENT

- 6 m² au litre, environ.

Blanchon

Décapant bâtiment 10'

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| DESTINATION | ÉLIMINATION DE TOUTES FINITIONS FILMOGÈNES : PEINTURES, VERNIS, LASURES, de composition glycérophthalique ou acrylique |
| TYPE DE MATIÈRES ACTIVES | Solvants sélectionnés, sans soude caustique ni acide |
| DENSITÉ | 0,98 (à 20°, selon NF T 30020) |
| VISCOSITÉ | 80 centipoises (BROOKFIELD T2) |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com) |
| pH | Neutre |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser sous bonne aération.
- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.
- Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.
- Stocker à l'abri de la chaleur (attention aux emballages dans les véhicules).
- Ne pas utiliser sur matières plastiques sans essai préalable sur un endroit discret.
- Suivre les consignes de sécurité.

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 02.12.2010 et la Direction Commerciale le 02.12.2010.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

