

NOUVELLE FORMULE



HAUTE PÉNÉTRATION

■
Élimination radicale de peintures, vernis, lasures, mastics, enduits gras, colles, etc.

■
Sans solvants chlorés

■
Économique

■
Gélifié

Décapant du Peintre

Décapant suractif sans chlorure de méthylène

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Réelle innovation technique, la nouvelle formule CHRONO® du DÉCAPANT DU PEINTRE BLANCHON, plus pénétrante et de pH neutre, élimine plusieurs couches en une seule application, ce qui induit rapidité, efficacité et rentabilité.
- Nouvelle génération de décapants, sans aucune comparaison avec les décapants sans chlorure usuels.
- Le DÉCAPANT DU PEINTRE CHRONO® élimine radicalement tous produits filmogènes : peintures, vernis, enduits, crépis, colles, apprêts, mastics, colles à moquette, etc., y compris les peintures à deux composants.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Tous supports, sauf plastiques.
- Sans chlorure de méthylène, sans trichloréthylène, sans soude caustique ni acide, sa formule ultra-puissante peut être employée sur métaux ferreux sans altération et sur bois sans noircissement.
- Sur surface laquée (revêtement très lisse), il est possible de dépolir légèrement à l'aide d'une laine d'acier ou d'un papier abrasif fin avant application du DÉCAPANT DU PEINTRE CHRONO®, pour faciliter l'amorce du décapage.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Appliquer grassement et régulièrement le DÉCAPANT DU PEINTRE CHRONO® (pinceau, spatule, ...). Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs du produit.
- Laisser agir 15 à 30 minutes jusqu'à l'apparition de boursofflures, les gratter avec une spatule ou un grattoir.
- Dans le cas de revêtements exceptionnellement résistants ou épais, attendre plus longtemps et/ou renouveler l'opération.
- Rincer à l'eau, au DILUANT SYNTILAC BLANCHON ou au DÉCIREUR BLANCHON. Laisser sécher.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau ou du DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Afin qu'ils soient traités avec un minimum d'impact environnemental, il est recommandé de confier les résidus de décapage à une filière agréée.

RENDEMENT

- 5 m² au litre, environ.

Décapant du Peintre Chrono®

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ÉLIMINATION DE TOUS PRODUITS FILMOGÈNES : PEINTURES, VERNIS, COLLES À MOQUETTE, ETC.
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Solvants sélectionnés. Sans solvant chlorés (chlorure de méthylène, trichloréthylène, ...), sans soude caustique ni acide
DENSITÉ	0,85 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	1300 centipoises (BROOKFIELD T3)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
pH	Neutre

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser sous bonne aération.
- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.
- Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.
- Stocker à l'abri de la chaleur (attention aux emballages dans les véhicules).
- Ne pas utiliser sur matières plastiques.
- Suivre les consignes de sécurité.

Fiche technique diffusée par le Service Documentation le 02.03.2010, validée par le Service Technique le 20.03.2009 et la Direction Commerciale le 20.03.2009. Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com