

# Entretien pour Métallisant



Odeur agréable



Nettoyant neutre



Parquets,  
sols plastiques



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'ENTRETIEN BLANCHON est le complément rationnel de la MÉTALLISATION DES PARQUETS VITRIFIÉS. Utilisable facilement (même sans matériel spécifique), il nettoie, ravive, et protège les vitrificateurs parquets soumis à de fortes sollicitations (ainsi que les surfaces des parquets vernis en usine).
- L'ENTRETIEN est un détergent puissant, couplé avec une émulsion de cire de polyéthylène. Cette combinaison permet de nettoyer les sols et d'obtenir une belle finition en une seule opération (sur parquets vitrifiés, sols plastiques et sols durs : marbres, carrelages, comblanchiens...).
- Conforme à la Norme Européenne EN 71.3 "Sécurité des jouets".
- L'ENTRETIEN est un liquide blanc, discrètement parfumé.

## SUPPORTS

### Parquets

- L'ENTRETIEN ne s'emploie que sur parquets vitrifiés métallisés.

### Sols plastiques

- Les meilleurs résultats seront obtenus sur une métallisation préalable.

### Sols durs

- Utilisation directe en balayage humide. Optimisation par polissage monobrosse.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'ENTRETIEN est un produit concentré à haut pouvoir actif et s'emploie fortement dilué : 1 à 2 verres de produit dans 10 litres d'eau. Il est inutile de dépasser cette préconisation.

### Sur parquets

- Balayage humide\* : appliquer le produit avec un balai-éponge, balai à franges (Faubert), une serpillière ou une gaze humide, montée sur un balai trapèze. Cette dernière méthode permet un rendement très élevé.
- Facultatif : polir avec une monobrosse équipée d'un disque beige ou blanc.

\*Un parquet ne doit jamais être mouillé ; n'utiliser donc que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.

### Sur sols plastiques ou sols durs

- Appliquer le produit dilué avec un balai applicateur ou une serpillière, sans rincer.
- Polir le produit sec ou encore humide avec une monobrosse équipée d'un disque beige ou blanc pour obtenir un beau brillant. La protection est réellement effective après 4 à 5 applications.

### Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## DOSAGE

- 1 à 2 verres (50 à 100 ml) pour 10L d'eau.

## ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- L'ENTRETIEN s'entretient et est rénovable par lui-même.
- ENTRETIEN COURANT : aspirateur, balai, chiffon de laine. De temps à autre, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruisselant.
- De temps à autre, appliquer une légère couche de RÉNOVATEUR BLANCHON pour rendre la surface impeccable.

N.B. : la méthode spray peut se réaliser avec l'ENTRETIEN dilué à 20% avec de l'eau, et une monobrosse munie d'un disque rouge.

# Entretien pour Métallisant

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN DES PARQUETS VITRIFIÉS MÉTALLISÉS
TYPE DE RÉSINES	Acryliques
TYPE DE CIRES	Polyéthylène
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	0,99 à 1 (à 20°C, selon NFT 30020)
FLUIDITÉ	30 secondes (CA 2,5 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
pH PUR	7,5
PARFUM	Note florale
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Sans objet
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Sans objet
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Sans objet
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Sans objet
CONSERVATION	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 20.03.2009, validée par le Service Technique le 20.03.2009 et la Direction Commerciale le 20.03.2009.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.