

Parquets vitrifiés,
sols plastiques

Odeur douce



N'altère pas
les vitrificateurs
parquets⁽¹⁾



2 emplois :

1 Décapant
de métallisants
et autolustrants

2 Dégraissant
et décrassant
puissant



Nettoyant Suractifé



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le NETTOYANT SURACTIFÉ BLANCHON, grâce à ses tensioactifs sélectionnés, couplés à des composés organiques et à des alcools lourds, élimine radicalement le RÉNOVATEUR BLANCHON et tous types d'autolustrants, même anciens et sur forte épaisseur.
- Ses agents séquestrants (anti-calcaires) préservent son efficacité, même en eau dure.
- Le NETTOYANT SURACTIFÉ est également un puissant dégraissant, qui permet d'éliminer un grand nombre de souillures grasses.
- Le NETTOYANT SURACTIFÉ est un liquide rose, d'odeur douce, à diluer dans l'eau.

SUPPORTS

Nettoyage avant métallisation

Parquets

- Le NETTOYANT SURACTIFÉ ne s'emploie que sur parquets vitrifiés.

Sols plastiques

- Décapage d'autolustrants sur sols plastiques.

Sols durs

- Nettoyage de carrelages, dallages, marbres, revêtements de sols époxydique ou polyuréthane...

Le NETTOYANT SURACTIFÉ ne mousse pas et peut être utilisé en machine ou à la main.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Diluer le NETTOYANT SURACTIFÉ à raison de 1 volume de produit pour 10L d'eau (chaude, de préférence). Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- **IMPORTANT** : sur les parquets pré-vernis dont le bois peut être hygroscopique (hêtre, ...), réaliser un essai préalable.
- Étaler la solution sur le sol avec une serpillière*, ou remplir le réservoir de la monobrosse.
- Brosser avec une monobrosse munie d'un disque noir ou vert épais, ou utiliser un lave-pont.
- Ramasser les souillures.
- Rincer à l'eau claire*.
- Ne jamais mélanger à un autre produit.

N.B. :

- Le décapage effectué, les souillures doivent être éliminées rapidement par aspiration ou essuyage à la raclette puis au balai à franges (Faubert).
- Il est recommandé d'effectuer un premier rinçage avec de l'eau additionnée d'un peu de vinaigre blanc pour neutraliser l'alcalinité du produit*.

*Un parquet ne doit jamais être mouillé ; n'utiliser donc que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

RENDEMENT

- 1L de NETTOYANT SURACTIFÉ = 11L de solution = 500 m² environ.

⁽¹⁾ Ne pas laisser le NETTOYANT SURACTIFÉ séjourner sur les vitrificateurs parquets en phase aqueuse

Nettoyant Suractif

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	DÉCAPANT SURACTIF POUR TOUS TYPES D'AUTOLUSTRANTS ET DE MÉTALLISATIONS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Tensioactifs anioniques et non-ioniques
DENSITÉ	1 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	30 secondes [CA 2,5 à 20°C]
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
pH CONCENTRÉ	12
pH DILUÉ	(1 pour 10) : 10
PARFUM	Odeur douce
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Sans objet
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Sans objet
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Sans objet
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Sans objet
HYDROTHERMIE SUPERFICIELLE	Sans objet
CONSERVATION	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de contact avec les yeux, rincer longuement à l'eau claire et consulter un médecin.
- Éviter tout contact du NETTOYANT SURACTIF avec de l'eau de Javel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 02.03.2010, validée par le Service Technique le 20.03.2009 et la Direction Commerciale le 20.03.2009. Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com