

**NOUVELLE
FORMULE
SANS ODEUR**

**Véritable bois
reconstitué**



Excellente adhérence



Ne se rétracte pas



Haute dureté



Séchage rapide



Pâte à Bois



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PÂTE À BOIS BLANCHON est destinée au rebouchage des trous et fissures dans des meubles, boiseries ou parquets. Il est possible de la modeler, pour reconstituer des parties endommagées (angles, trous de serrures, etc.).
- La PÂTE À BOIS peut s'utiliser pour tous travaux, sur toutes essences et pièces de bois.
- Après séchage, la PÂTE À BOIS présente les mêmes caractéristiques que le bois : elle se ponce, se scie, se lime, se peint, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire et accepte clous et vis.
- Existe en naturel et 9 teintes : chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, noyer, merisier, acajou, pin et hêtre.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Travailler sur des bois propres et secs, débarrassés des anciens revêtements (vernis, peintures, cires, vitrificateurs, etc.).
- Il sera prudent de dégraisser (DILUANT SYNTILAC BLANCHON ou acétone) certains bois exotiques neufs, et d'éliminer les coulées de résine sur les bois blancs (pin, sapin, pitchpin, etc.).

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- La PÂTE À BOIS est prête à l'emploi. Si besoin, mélanger le produit avant de commencer le travail. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs du produit.
- Appliquer rapidement la PÂTE À BOIS avec une spatule plus large que l'endroit à reboucher.
- Ne pas "travailler" la PÂTE À BOIS qui sèche très vite.
- Éliminer l'excédent avec du papier abrasif, dès que le produit appliqué est sec.
- Poncer soigneusement afin d'éliminer les excédents autour du rebouchage, afin d'éviter un "effet d'auréole" en cas de mise en teinte ultérieure.
- Reboucher les trous profonds en plusieurs fois ou en tassant de la ficelle au fond.
- Bien reboucher après usage.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement : - Essuyer soigneusement le matériel après l'application.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage : 30 minutes environ (pour des trous de 2 mm).
- Séchage "recouvrable" : dès que l'égrenage est possible.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation. Stockage prolongé : couvercle en bas.

Blanchon

Pâte à Bois

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	REBOUCHAGE DE TOUS DÉFAUTS DANS LA PLUPART DES BOIS
TYPE DE RÉSINES	Acryliques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b2
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE	Monocomposant sans mélange
CONSISTANCE	Pâteuse
PIGMENTATION	Incolore

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 20.03.2009, validée par le Service Technique le 20.03.2009 et la Direction Commerciale le 20.03.2009. Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.