

# RENOWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY

## WŁAŚCIWOŚCI

Zawiera oleje i woski naturalnego pochodzenia



Antystatyczny



Szybkie schnięcie



Naturalny wygląd



Płynna konsystencja



## PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY BLANCHON jest uzupełnieniem OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW BLANCHON.
- Na bazie surowców naturalnego pochodzenia, RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY posiada silne właściwości woskujące dzięki wysokiej zawartości wosków. Zapewnia głęboką penetrację litych drewnianych podłóg i parkietów ze sklejki lub korka, trwale je zabezpiecza zachowując ich naturalny wygląd i elastyczność. Jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY posiada przyjemny i dyskretny zapach naturalnego wosku i jest zgodny z normą europejską EN 71.3 "Bezpieczeństwo zabawek".
- RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY jest łatwy w nakładaniu na wszystkie rodzaje drewna wcześniej zabezpieczone OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW.
- RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY jest dostępny w kolorze naturalnym.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY jest przeznaczony do konserwacji parkietów i podłóg zaimpregnowanych OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW.
- RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY nakłada się na suche, czyste i starannie odkurzone powierzchnie (szczotką, odkurzaczem, ...).
- Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą LAGOON® BLANCHON lub neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odciśniętych, nie ociekających narzędzi). Ważne: pierwsze czyszczenie, po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu OLEJU WOSKUJĄCEGO.
- Trwale plamy i zabrudzenia lub też zarysowania zostaną usunięte za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego. W tych miejscach podłoga zostanie ponownie zaimpregnowana OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW.
- UWAGA: należy zapoznać się z metodą bieżącego czyszczenia parkietów zabezpieczanych olejem z woskiem (patrz ANEKS\* str. 2).
- Ważne: w zależności od częstotliwości używania parkietu, uzyskana OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW barwa drewna może ulec zmianie. Konserwację należy wykonywać dokładnie i regularnie, dla zapewnienia trwałości dekoracji i zabezpieczenia.

## SPOSÓB UŻYCIA

- RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia. Dobrze wstrząsnąć przed i podczas użycia. Nie aplikować w temperaturze poniżej 12°C. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z oparami rozpuszczalników.
- Na odkurzony i czysty parkiet pokryty OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW rozpylać RENEWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY (używać ręcznego rozpylacza) i stopniowo przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni. Nakładana warstwa powinna być bardzo cienka, rzędu 20-25 m<sup>2</sup> powierzchni z 1 litra. Pracować małymi fragmentami podłogi. Miejscowe poprawki należy wypolerować zaraz po impregnacji bawełnianą szmatką.
- Pielęgnację ułatwi użycie froterki (z 3 szczotkami obrotowymi) lub monoszlifierki z beżowym padem (czerwonym w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni). Uzyskany rezultat będzie zbliżony do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową: polerowanie jest szybsze a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
- Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
- Kiedy parkiet jest poddawany silnej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW (starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja RENEWACYJNYM OLEJEM WOSKUJĄCYM, tym jest łatwiejsza.

## DOBRE UTRZYMANIE PARKIET POKRYTY OLEJEM WOSKUJĄCYM PIĘKNIEJ Z UPŁYWEM CZASU

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Natychmiast po użyciu, ROZCIEŃCZALNIKIEM SYNTILOR.
- Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatkę można również przechowywać w wodzie, po wyciśnięciu nadaje się do powtórnego użycia lub do wyrzucenia. Nie wyrzucać narzędzi nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Nie wylewać do kanalizacji.



Blanchon

## RENOWACYJNY OLEJ WOSKUJĄCY

### SCHNIĘCIE

- Pyłosuchość: ok. 4-6 godz. w normalnych warunkach.
- Po około 12-24 godzinach od wypolerowania oleju można zacząć chodzić po podłodze.

### WYDAJNOŚĆ

- 20-25 m<sup>2</sup> na jedną warstwę z 1L.

### PRZECHOWYWANIE

- Okres trwałości: 1 rok w opakowaniu fabrycznie zamkniętym.
- Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie.

## DANE TECHNICZNE

<b>PRZEZNACZENIE</b>	PIELĘGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG ZAIMPREGNOWANYCH OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW
<b>TYP ŻYWIC</b>	Woski i żywice naturalnego pochodzenia
<b>KLASYFIKACJA AFNOR</b>	Grupa 1, klasa 2b
<b>GĘSTOŚĆ</b>	0,86 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
<b>PŁYNNOŚĆ</b>	35 sekund (CA 4 w temp. 20°C)
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oraz na <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
<b>ZALECENIA W UŻYCIU</b>	Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C. Chronić przed dziećmi. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP
<b>ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE</b>	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, woda, kawa, herbata, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

### \*ANEKS 1: CZYSZCZENIE BIEŻĄCE PARKIETU ZAIMPREGNOWANEGO OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody.
- Pracować małymi fragmentami podłogi regularnie płukając narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, 100% pochodzenia naturalnego, umożliwia dokładne czyszczenie powierzchni zwiększając jej zabezpieczenie.
- Nie pozostawiać wody na powierzchniach zaimpregnowanych OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW.

### \*ANEKS 2: RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, przed nałożeniem nierozcieńzonej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO DO PARKIETÓW (pędzlem, ławkowcem, walkiem z krótkim włosiem lub metodą natryskową), powinny zostać zmatowione monoszlifką wyposażoną w tarczę ścierną (np. 120). Dokładnie wypolerować ręcznie lub maszynowo.

Karta danych technicznych wyemitowana 16.08.2007. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Firma ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
Ul. Fabryczna 11,  
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE  
Tel./Faks: (71) 316 67 48  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl)  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)  
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413



BLANCHON S.A.  
28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00  
Fax 04 78 70 07 18