

Entretien  
en 1 couche  
tout "bois  
composite"

Tous types de bois  
composites extérieurs  
exposés depuis plus  
de 6 mois



Ravive la couleur  
du matériau



Rénove les surfaces  
ternies, délavées  
ou blanchies  
par les intempéries  
et le soleil



Utilisation simple  
et rapide



Sans odeur



# Rénovateur Terrasses Composites



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES BLANCHON a été spécialement mis au point pour raviver la couleur et rénover la surface blanchie, délavée ou ternie par les intempéries et le soleil.
- Il s'applique sur tous les bois composites utilisés en extérieur et exposés depuis plus de 6 mois.
- D'une application simple et sans odeur, il préserve l'aspect d'origine des terrasses.
- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES imprègne la surface du matériau, retarde l'encrassement et facilite le nettoyage.
- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES est disponible en incolore.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- **IMPORTANT :** pour une imprégnation optimale du bois composite, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C. Ne pas utiliser sur sols en matière plastique.
- Nettoyer le sol avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON, rincer généreusement et laisser sécher.
- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
- Appliquer 1 couche fine dans le sens des lames au spalter (brosse large) ou au rouleau, en apportant un soin particulier aux rainures et extrémités. Lisser avec un spalter sec pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances.
- Si besoin, appliquer une 2<sup>e</sup> couche après 2 heures.
- Remise en circulation des lieux après 6 heures.
- Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES ne s'écaille pas, s'entretient avec le NETTOYANT TERRASSES et se rénove par lui-même.

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l'emballage après l'usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 2 heures.
- Trafic léger : après 6 heures.

## RENDEMENT

- 12 m<sup>2</sup> au litre par couche.

**Blanchon**

# Rénovateur Terrasses Composites

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	IMPRÉGNATION DE TOUS BOIS COMPOSITES EN EXTÉRIEUR
TYPE DE RÉSINES	Acryliques en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1,006 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
SÉCHAGE	2 heures
CONSERVATION	Non inflammable. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.  
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)