

RÉHAUSSE
LA COULEUR
DU PARQUET

Large compatibilité

Toutes teintes miscibles

Utilisation intérieure

Très fort pouvoir tinctorial

Utilisable avec
les vitrificateurs
AQUA BLANCHON
(sauf BELMONT®
et PERFOMER®)

Colorant Aqua



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le COLORANT AQUA BLANCHON est une préparation concentrée à base de colorants spéciaux, pouvant être incorporée dans de nombreux vitrificateurs parquets. Parfaitement transparent, même dans les teintes sombres, il met en valeur et ne masque pas les veines du bois.
- Le COLORANT AQUA est compatible avec les vitrificateurs parquets BLANCHON : INTENSIV®, BLUMOR® SD, SPORT®, CHAMBORD® SD et INITIAL® (ne pas incorporer de COLORANT AQUA dans les vitrificateurs en phase solvant, ces derniers pouvant être teintés avec les CONCENTRÉS VP BLANCHON). Il peut également être utilisé dans d'autres types de vernis ou de vitrificateurs, mais sa compatibilité doit être vérifiée par des tests préalables.
- Le COLORANT AQUA est utilisé en teinte d'appoint, pour «réchauffer» la tonalité d'un bois trop clair, ou assortir deux parquets jointifs, d'essences différentes.
- Bien que les colorants entrant dans sa composition soient très stables à la lumière, le COLORANT AQUA doit être réservé à des utilisations intérieures.
- Disponible en 4 tons bois : chêne, chêne moyen, pitchpin, jatoba et 2 couleurs : blanc et noir.
- Toutes les nuances étant miscibles entre elles, le COLORANT AQUA permet une large palette de décorations.

DOSAGE

- Une proportion de 5 ml (c'est-à-dire une cuillère à café) de COLORANT AQUA par litre de vitrificateur donne déjà une coloration convenable. Il est déconseillé d'augmenter cette proportion, car cela pourrait entraîner un léger retard du séchage, et quelques difficultés d'application.
- La manipulation et le dosage du COLORANT AQUA sont facilités par son flacon doseur de 125 ml, à longue embouchure. Attention : très tinctorial grâce à sa forte teneur en colorants, le COLORANT AQUA tache les vêtements et les mains.

UTILISATION

- **IMPORTANT : il est vivement recommandé de préparer la quantité nécessaire pour réaliser la totalité de la surface à vitrifier.**
- Dans le cas d'un vitrificateur 2 composants, ajouter le COLORANT AQUA au composant A puis catalyser au fur et à mesure des besoins.
- Pour éviter les marques de reprise, il est conseillé de teinter légèrement le vitrificateur et de teinter chaque couche.
- Le mélange doit être très soigneusement agité.
N.B. : éviter l'ajout du COLORANT AQUA dans les fonds durs.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	CONCENTRÉ DE COLORANTS COMPATIBLE AVEC UNE LARGE GAMME DE VITRIFICATEURS PARQUETS EN PHASE AQUEUSE
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 7b2
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2018.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019 - 69800 SAINT-PRIEST CEDEX

Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21

Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09

Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com

Site internet : www.blanchon.com

Blanchon