

Farbloses
Öl ohne
Nachwischen

Gebrauchsfertig

Sorgt für einen
schönen goldenen
Farbton

Hohe Füllkraft

Hohe chemische
Beständigkeit

Sehr einfache
Anwendung
in 2 Schichten

Matte Optik

Staubabweisend

Langanhaltender
Schutz für
Parkettböden, Treppen,
Wandverkleidungen
und Arbeitsflächen

Easy Oil™



VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- EASY OIL™ BLANCHON ist ein konventionelles Imprägnieröl für Parkettböden, Holzdecken und Wandverkleidungen in Innenräumen.
- EASY OIL™ lässt sich einfach und ohne Nachwischen auftragen. Mit seiner dickflüssigen Struktur und hohen Füllkraft lässt sich EASY OIL™ hervorragend verarbeiten.
- EASY OIL™ betont die natürliche Holzmaserung und den warmen Holzton.
- EASY OIL™ imprägniert die Parkettoberfläche dauerhaft, schützt vor Staub und Feuchtigkeit und verleiht eine hohe chemische Beständigkeit.
- EASY OIL™ kann auf allen europäischen Hölzern und den meisten exotischen Hölzern angewendet werden (für schwer trocknende Hölzer wie Ipé, Iroko usw. (siehe Abschnitt VERARBEITUNG UND ANWENDUNG).
- Erhältlich in 2 Varianten: seidenmatt, ultramatt.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken sein: Im Allgemeinen darf die Feuchtigkeit max. 10 % betragen, geltende einheitliche technische Dokumentation prüfen (nicht mit Lauge oder Bleichmittel reinigen).
- Auf neuem oder altem Parkettboden: Zuerst einen Grundschliff vornehmen (Körnung 24 oder 36), gefolgt von einem Zwischenschliff (Körnung 50 oder 60) und einem abschließenden Feinschliff (Körnung 100 oder 120) (siehe ANHANG).
- **WICHTIG: Auf gebürsteten Hölzern ergeben sich kräftigere Farbtöne als auf glatten Hölzern.**
- Für geklebte Parkettböden wird für ein farblich stimmiges Ergebnis ein Verspachteln mit PRO FILLER BLANCHON (Holzkitt AQUA) oder HOLZKIT BLANCHON (LIANT MASTIC À BOIS) empfohlen (siehe Datenblätter dieser Produkte).
- Hiernach wird der Boden sorgfältig entstaubt.
- Bei exotischen Hölzern austretende Öle können mit dem Verdüner SYNTILAC® BLANCHON oder mit Azeton entfernt werden.

Schädlingsbekämpfung

- Bei Bedarf ein geeignetes Mittel auftragen.

Beizen

- Abgeschliffene Parkettböden können mit BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON HOLZBEIZE speziell für Parkettböden oder dem BLANCHON ANTIK-VEREDLER (positive Nuancen) gefärbt werden. Nach dem Trocknen eine Schicht BLANCHON PRIM'ÖL⁽¹⁾ auftragen. Bei hellen Holztonen sollte das harztypische Nachdunkeln des Holzes und die allgemeine Optik nach dem Auftragen der ersten Schicht PRIM'ÖL⁽¹⁾ berücksichtigt werden (bei Bedarf Test an verdeckter Stelle durchführen).
- Die interessantesten dekorativen Effekte werden auf gebürstetem Holz erzielt, das zuvor mit BLANCHON ANTIK-VEREDLER "gealtert" oder eingefärbt wurde.
- Keine Lasur verwenden.
- **WICHTIG: Auf vorgefärbtem Holz mit mehr oder weniger intensiver Beanspruchung wird eine rohe Holzoptik erhalten. Für dauerhafte Farbeffekte und dauerhaften Schutz ist eine sorgfältige und regelmäßige Pflege des Bodens unerlässlich.**

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- EASY OIL™ ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt angewendet.
- Vor Gebrauch kräftig schütteln.
- Die Raumtemperatur sollte beim Imprägnieren nicht unter 12°C betragen. Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten.
- Eine erste dünne Schicht EASY OIL™ mit einem Kurzhaarpinsel (Lackpinsel 5 mm) in Holzrichtung oder, sofern dies nicht möglich ist, in Richtung des Lichteinfalls auftragen. Für die Ränder einen Pinsel oder Spalter verwenden. Das Produkt kann auf vertikalen Flächen, Möbeln und Arbeitsflächen auch mit der Spritzpistole aufgetragen werden.
- Nach dem Trocknen mit einem feinen Schleifpapier (Körnung gebraucht 120 oder neu 150) abschleifen und mit einem nebelfeuchten Mikrofasertuch reinigen, um alle Staubreste vollständig zu entfernen.
- Eine zweite Schicht analog zur ersten auftragen. Die einzelnen Schichten sollten sehr dünn aufgetragen werden (25 m²/L/Schicht).
- Profitipp: Für eine besonders seidige Optik und angenehme Haptik kann die zweite Schicht (mit einer Einscheibenmaschine oder einem Lappen) poliert werden.
- Die Trocknung zwischen den Schichten sollte nie länger als 48 Stunden betragen.
- EASY OIL™ eignet sich für die Verwendung mit industriellen Maschinen zur Versiegelung.
- **Sonderfälle:**
Auf exotischen oder fettigen Hölzern oder schiffsdeckartigen Parkettböden eine Schicht PRIM'ÖIL auftragen, um die für diese Holzarten möglichen Trocknungsverzögerungen zu vermeiden. Danach eine Schicht mit der Rolle auftragen.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte**
Sofort nach Gebrauch die Arbeitsgeräte mit BLANCHON VERDÜNNER GERUCHSARM reinigen.
- Getränkte Lappen, Pads und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. (Selbstentzündungsgefahr bei Aufbewahrung der ölgetränkten Textilien). Lappen und Pads können auch alternativ in Wasser aufbewahrt werden. Die in Öl getränkten Lappen und Pads vor Entsorgung mit Wasser reinigen.
- Behälter nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

Blanchon

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Trocknung staubfrei: 1,5 bis 2 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Weiterverarbeitung "Anschleifen oder zusätzliche Schicht": 8 bis 10 Stunden unter normalen Umständen.
- Endgültige Aushärtung: 8 bis 10 Tage.
- Inbetriebnahme der Fläche: 1 bis 4 Tage nach Auftragen der letzten Schicht,
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, z. B. das Parkett nicht abdecken (mit Schutzfolie), keinen Teppich auf das geölte Parkett legen. Zum Entstauben Staubsauger, Besen oder Lappen verwenden (keine imprägnierten Textilien). Keine schweren Möbel verschieben. Flüssigkeitsansammlungen auf dem geölten Parkettboden vermeiden (Blumenkübel gut abdichten).
- Außerdem: Tisch- und Stuhlbeine mit geeignetem Schutz (Filzgleiter) unterlegen. Falls nötig hält ein hochwertiger Schmutzfänger am Eingang des Raumes Staub und Steinchen zurück. Parkettboden liebt ein gesundes Klima: Eine Raumtemperatur von 19-21°C sowie eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 65 % sind ideal.

VERBRAUCH

- ERSTE ÖLUNG AUF GESCHLIFFENEM PARKETT: 25 m² pro Liter und Schicht.
- INSTANDHALTUNGSÖLUNG: ca. 25 bis 35 m² pro Liter und Schicht.

PFLEGE UND RENOVIERUNG

- Geölte Flächen sollten regelmäßig mit dem Staubsauger oder Besen gereinigt werden.
- Flecken und Spuren lassen sich leicht mit einem Neutralreiniger entfernen (Arbeitsmaterial immer gut auswringen).
- **Wichtig: Bis zur vollständigen Trocknung von EASY OIL™ unbedingt 15 Tage bis zur ersten Reinigung warten.**
- GUT GEPFLEGTE PARKETTBÖDEN WERDEN IM LAUFE DER ZEIT IMMER SCHÖNER.

Regelmäßige Reinigung

- Feuchtwischen mit BLANCHON PARKETT NATURSEIFE FÜR GEÖLTE FLÄCHEN, verdünnt (50ml auf 5 Liter Wasser). BLANCHON LAGOON®, der Spezialreiniger für Parkettböden, kann ebenfalls für die tägliche Reinigung verwendet werden.
- Bereiche nacheinander bearbeiten und dabei den Mikrofaser-Wischmopp, das Wischtuch bzw. das verwendete Material regelmäßig abspülen. Material immer gut auswringen, damit der Parkettboden nicht zu nass wird.
- Wöchentliche Reinigung bei geringer Beanspruchung bis zur täglichen Reinigung bei starker Nutzung. BLANCHON PARKETT NATURSEIFE FÜR GEÖLTE FLÄCHEN ermöglicht die gründliche Reinigung und verstärkt den Schutz von geölten Parkettböden.

Regelmäßige Pflege

- BLANCHON PARKETT PFLEGEÖL auf den sauberen und trockenen Boden aufsprühen. Mit einem sauberen und trockenen Baumwolltuch nachwischen, bis der Boden matt glänzt. Dieser Arbeitsgang kann durch den Einsatz einer Einscheibenmaschine mit beigefarbenem Pad (bei Verschmutzungen kann auch ein rotes Pad zur Verstärkung der mechanischen Reinigung verwendet werden) erleichtert und beschleunigt werden. Der Arbeitsgang kommt der Spray-Methode gleich: Schnellere Politur und verstärkte mechanische Reinigung.
- Erneute Inbetriebnahme: 4 bis 8 Stunden nach Polieren.
- Anwendungshäufigkeit: wenn geöltes Parkett kein einheitliches Oberflächenbild mehr aufweist.
- Bei starker Beanspruchung des Bodens kann ein Aufsprühen des Parkettöls nicht ausreichend sein. In diesem Fall wird ein Anschleifen der Oberfläche mit einem 120er- oder 150er-Schleifgitter empfohlen. Entstauben und anschließend eine feine Schicht EASY OIL™ mit der Rolle auftragen.
- Je häufiger und regelmäßiger die Reinigung, desto leichter die Pflege.
Hinweis: imprägnierte Parkettböden können mit EASY OIL™ versiegelt werden: Diese Versiegelung kann mit einem Grundschliff des Parkettbodens wieder vollständig entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNGSBEREICH	Imprägnierung von parkett und holzböden
HARZTYP	Urethanöle
DICHTE	0,87 (bei 20°C nach NF T 30020)
VISKOSITÄT	BROOKFIELD (Spindel 2, Geschwindigkeit 100 Umdrehungen/Min. bei 20 °C) 250 Zentipoise
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Gefährlich. Anwendungshinweise beachten. Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com abgerufen werden)
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	8 bis 10 h je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgrad
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HAUSHALTSPRODUKTEN	Pflanzliches Öl, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: keine Beeinträchtigung nach 3 Stunden Exposition (nach 10 Tagen Trocknungszeit, gemäß NF T 30053). Salmiakhaltige Produkte vermeiden.

ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT DER MASCHINE

- Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einer Randschleifmaschine für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine in Richtung des Lichts verwenden und - wenn möglich - in Richtung des Holzes.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: grobe Körnung (24, 30 oder 36), um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.

- 2. Schleifvorgang: mittlere Körnung (50 oder 60) zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: feine Körnung (100 oder 120) zum Abschluss der Bearbeitung.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Das Schleifen mit einer Einscheibenmaschine mit einem 100er oder 120er Schleifgitter sorgt für ein perfektes Finish, insbesondere bei Parkett mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger die zu versiegelnde Fläche einschließlich Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig entstauben.

Technisches Datenblatt im März 2019 von der Technischen Abteilung freigegeben.
In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.

Die oben genannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlung zu betrachten.
Aus diesen Empfehlungen können bei der Verwendung unserer Produkte keinerlei Gewährleistungs- und Haftungsansprüche geltend gemacht werden.
Mit Erscheinen dieser technischen Informationen verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.