

Parkett Pflegeöl

B621



Speziell entwickelt für die Pflege aller herkömmlich geölten Öle

Natürliches, mattes Aussehen

Enthält Öle und hochwertige Wachse natürlichen Ursprungs

Schnelle Trocknung

Staubabweisend

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- PARKETT PFLEGEÖL enthält Rohstoffe natürlichen Ursprungs und ist die natürliche Ergänzung für mit SOLID'OIL, HARTWACHSÖL oder anderen BLANCHON-ÖLEN (Ausnahme Öl S.D.) geschützte Böden. Auch für werkseitig geöltes Parkett geeignet.
- PARKETT PFLEGEÖL dringt tief in das Holz ein, so dass dies auf längere Zeit vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist.
- PARKETT PFLEGEÖL verleiht dem Parkett ein sehr schönes natürliches, mattes Finish.
- PARKETT PFLEGEÖL hat einen angenehmen, natürlichen Wachsergeruch.
- PARKETT PFLEGEÖL ist leicht auf allen gängigen Holzarten anzuwenden, die zuvor geölt wurden.
- PARKETT PFLEGEÖL ist erhältlich in 3 Farbtönen: Farblos für helle oder nicht eingefärbte Hölzer, weiss für weiss und hellgraue geölte Hölzer und dunkle Hölzer für exotische oder dunkel eingefärbte Hölzer.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- PARKETT PFLEGEÖL ist insbesondere für die Pflege von Oberflächen geeignet, die mit HARTWACHSÖL, SOLID'OIL oder anderen BLANCHON-ÖLE (Ausnahme Öl S.D.) behandelt wurden.
- Es wird empfohlen, PARKETT PFLEGEÖL auf einem sauberen und trockenen Boden anzuwenden. Eine vorherige sorgfältige Staubentfernung (Bürste, Staubsauger...), ist daher unerlässlich.
- Eventuelle Flecken, Spuren und Schmutz lassen sich mit der BLANCHON REINIGUNGSSEIFE oder einem neutralen Reinigungsmittel leicht entfernen (Lappen gut auswringen und niemals tropfen lassen).
- Wichtig: Vor der ersten Pflege 15 Tage abwarten, so dass das Öl vollkommen ausgehärtet ist.
- Hartnäckige Flecken, Schmutz oder Kratzer werden mit einem feinen Schleifpapier oder feiner Stahlwolle beseitigt. An diesen Stellen sollte der Boden mit SOLID'OIL oder HARTWACHSÖL wieder imprägniert werden.
- **WICHTIG:** Auf gebeizten sowie mit HARTWACHSÖL oder SOLID'OIL gefärbten Hölzern, wird sich der Farbton, abhängig von Nutzung und Beanspruchung, mit der Zeit verändern. Für möglichst lang anhaltende, schöne Oberflächen sollte die Pflege sorgfältig und regelmässig durchgeführt werden.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- PARKETT PFLEGEÖL ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig. Den Behälter vor der Anwendung gut schütteln; das Produkt auch während der Benutzung regelmässig schütteln.
- Vom Pflegen eines Parketts bei einer Temperatur unter 12°C wird abgeraten. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen, Aquarien und Haustiere sollten vor den beim Auftragen entstehenden lösemittelhaltigen Gerüchen geschützt werden.
- Auf sauberem und trockenem geöltem Parkett das PARKETT PFLEGEÖL in einer dünnen Schicht oder noch besser mit einem Handzerstäuber auf den Boden geben und nach und nach mit einem trockenen, fusselfreien Baumwolltuch gleichmäßig einpolieren. Die zersprühte Schicht sollte sehr fein sein, ca. 1 Liter für 25 bis 35 qm.
- Um das Anwenden vereinfachen, sollte die Oberfläche nach und nach kleinflächig bearbeitet werden. Partielle Ausbesserungen können direkt imprägniert und mit einem Baumwolltuch gebohnt werden.
- Die Benutzung einer Bohnermaschine mit 3 rotierenden Bürsten oder einer Profi-Einscheibenmaschine, versehen mit einem beigen Pad, erleichtert die Pflege. Diese ähnelt dann einer Spray-Methode: Das Polieren geht schneller, und die mechanische Reinigung wird verstärkt.
- Wird das PARKETT PFLEGEÖL nach und nach einpoliert (Baumwolltuch oder Bohnermaschine), erhält man ein schönes gleichmässiges Aussehen der Holzmaserungen. Gleichzeitig wird stellenweise zuviel aufgetragenes, überschüssiges Öl aufgesaugt.
- Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung. Der Boden sollte nicht „mager“ aussehen.
- Je häufiger der Boden gepflegt wird desto leichter wird die Unterhaltsreinigung.

EIN GUT GEPFLEGTES GEÖLTES PARKETT, VERSCHÖNERT SICH IM LAUFE DER ZEIT.

Blanchon

Parkett Pflegeöl B621

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Die Arbeitsgeräte müssen sofort nach Gebrauch mit GERUCHSARMER VERDÜNNUNG (B46) gereinigt werden.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.
- Achtung: Getränkte Lappen, Pads und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Sie können auch alternativ in einem Blechbehälter oder unter Wasser aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr).

TROCKNUNG UND NUTZUNG

- Trocknung: Ca. 4 bis 6 Stunde bei ca. 20°C.
- Nutzung der Räume: Nach ca. 12 bis 24 Stunden.

VERBRAUCH

- Ca. 25 bis 35 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Das Produkt ist brennbar.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen.
- Von jeglicher Hitzequelle oder Entzündungsgefahr fernhalten.
- In den Lagerräumen, bei der Anwendung oder bei jeglichem anderen Kontakt ist Rauchen verboten.
- Das Produkt ist nicht frostempfindlich.

PFLEGE UND RENOVIERUNG

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für geölte Böden".

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	PFLEGE VON GEÖLTEN PARKETT- UND HOLZFUßBÖDEN
HARZTYP	Harze und Wachse natürlichen Ursprungs
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie I, Klasse 2b
DICHTE	0,84 (bei 20°C, nach NFT 30020)
FLUIDITÄT	35 Sekunden (CAISO 3 bei 23°C)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen [kann unter www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com abgerufen werden]
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Azeton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: keine Beeinträchtigung. (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053.)

Anhang 1: UNTERHALTPFLEGE EINES GEÖLTEN ODER HARTWACHSGEÖLTEN BODENS

- Feuchtes Wischen mit PARKETT NATURSEIFE (250ml in 10L Wasser) oder LAGOON.
- Kleinflächig arbeiten und die Arbeitsgeräte regelmässig säubern. Mit ausgeworngem Wischer arbeiten. Darauf achten, dass das Parkett nicht übermäßig benässt wird.
- Häufigkeit: wöchentlich – in wenig genutzten Räumen, ggf. täglich in oft genutzten Räumen. PARKETT NATURSEIFE ist zu 100% natürlichen Ursprungs und ermöglicht eine tiefe Reinigung des Parketts.
- Stehendes Wasser auf einem geölte oder hartwachsgeölte Boden ist sofort zu entfernen!

Anhang 2: ERNEUERUNG

- Lokale Renovierung: bei kleineren Beschädigungen der Oberflächen (z.B. Brandflecken, Stoßflecken etc.), kann die Oberfläche lokal geschliffen werden und neu imprägniert werden.
- Generelle Renovierung: ein mit HARTWACHSÖL behandelte Boden, der nicht ausreichend gepflegt wurde, kann nach einem generellen Anschliff (z.B. Einscheibenmaschine mit 120er Gitter) wieder mit HARTWACHSÖL oder SOLID'ÖL imprägniert werden. Auftrag mit Rolle, Bürste etc. anschließend gut einpolieren.

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 14.03.2011, freigegeben von der Technischen Abteilung am 29.11.2010 und der Geschäftsleitung am 29.11.2010.

In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.

Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten. Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.