

NEU!  
OHNE POLIEREN!

VEREINT LEISTUNGS-  
FÄHIGKEIT UND  
ÖKOLOGIE  
(siehe Umwelt-  
datenblatt)



Geruchsneutral



Schnelltrocknend



Schutz und Pflege  
des natürlichen  
Finishes von ÖL S.D.



Einfach anzuwenden,  
leicht aufzufrischen



# Pflege-Öl S.D. B629



## VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- PFLEGE-ÖL S.D. von BLANCHON ist die natürliche Ergänzung zu ÖL S.D.
- PFLEGE-ÖL S.D. wurde speziell für die Pflege eines mit ÖL S.D. imprägnierten Bodens entwickelt
- PFLEGE-ÖL S.D. zeichnet sich durch hohe Leistungsmerkmale und geringen VOC-Gehalt<sup>(1)</sup>.
- PFLEGE-ÖL S.D., wird direkt auf den mit ÖL S.D. imprägnierten, sauberen Untergrund aufgetragen. Ein Einpolieren ist nicht erforderlich. Der Nutzungsausfall der Räume wird auf ein striktes Minimum reduziert: PFLEGE-ÖL S.D. ist geruchsneutral, einfach anzuwenden und schnell trocknend m<sup>2</sup>.
- PFLEGEÖL S.D. ist dauerhaft staubabweisend und gibt dem Holz ein natürliches Finish. Erhältlich in den Farbtönen:
  - farblos – für mit ÖL S.D. farblos, natur oder eiche geschützte Böden,
  - matt – für mit ÖL S.D. ultra-matt geschützte Böden.

<sup>(1)</sup>Gemäß Richtlinie 2004/42/EC.

## VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Es wird empfohlen, PFLEGEÖL S.D. auf einen sauberen, trockenen Boden aufzutragen. Eine vorherige sorgfältige Entstaubung (Besen, Staubsauger), ist sehr zu empfehlen.
- Flecken und Schmutz lassen sich mit REINIGUNGSSEIFE oder LAGOON® leicht entfernen (Lappen gut auswringen und niemals tropfen lassen). Wichtig: Warten Sie bis zur ersten Reinigung 7 bis 10 Tage, damit ÖL S.D. vollkommen aushärten kann.
- Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen oder Kratzer, werden mit einem feinen Schleifpapier entfernt. Anschließend müssen diesen Stellen mit ÖL S.D. nachimprägniert werden.
- **WICHTIG:** *Bei Hölzern, die mit farbigem ÖL S.D. behandelt wurden (oder zuvor gefärbt worden sind), ist erhöhte Achtsamkeit und sorgfältige und regelmäßige Pflege erforderlich, damit eine Veränderung des Farbtons vermieden wird.*  
*Hinweis: Empfehlungen für die laufende Reinigung von geöltem Parkett finden Sie im Anhang (nächste Seite).*

## VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- PFLEGEÖL S.D. ist anzuwenden, sobald der natürliche Glanz des mit ÖL S.D. imprägnierten Parketts nachlässt (normaler Verschleiß, kleine Kratzer usw.).
- PFLEGE-ÖL S.D. ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig. Den Behälter vor der Anwendung gut schütteln, das Produkt auch während der Benutzung regelmäßig schütteln.
- Vom Pflegen eines Parketts bei einer Temperatur unter 12°C wird abgeraten. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen, Aquarien und Haustiere sollten vor den beim Auftragen entstehenden lösemittelhaltigen Gerüchen geschützt werden.
- Perfekte Haftung auf sauberem, trockenem Holz das mit ÖL S.D. geölt und mit REINIGUNGSSEIFE gereinigt worden ist. (Lappen gut auswringen; siehe Abschnitt VORBEREITUNG DER FLÄCHE).
- Mit einem Mikrofaser-Wischer oder einem feinen, sauberen Baumwolltuch auf das saubere, trockene geölte Parkett PFLEGEÖL S.D. auftragen (es kann auch ein Zerstäuber eingesetzt werden). Anschließend sofort mit dem Wischer verteilen. Ein langes „Bearbeiten“ der Fläche ist unnötig. Die Verwendung einer Maschine (Poliermaschine mit 3 Drehbürsten oder Tellermaschine versehen mit einem Pad) ist unnötig, und wir raten davon ab.
- Trocknet in ca. 1 Stunde.
- Anwendungshäufigkeit: Wenn das schöne Aussehen des geölten Parketts nachlässt, unter normalen Nutzungsbedingungen des Raumes ca. 1- bis 2-mal pro Monat.
- Wenn das Parkett stark beansprucht wird, kann abwechselnd zur regelmäßigen Vollpflege eine neue Schicht ÖL S.D. aufgetragen werden (siehe Abschnitt PFLEGE UND RENOVIERUNG).
- Je regelmäßiger und öfter die Pflege mit PFLEGEÖL S.D. durchgeführt wird, desto länger hält der Parkettboden.

EIN GUT GEPFLEGTES GEÖLTES PARKETT VERSCHÖNERT SICH IM LAUFE DER ZEIT.

Blanchon

# Pflege-Öl S.D. B629

## Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- So Schützen wir die Umwelt : - Das Material nach dem Gebrauch sorgfältig abtropfen lassen, gut abwischen.  
- Mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen; das Wasser verdunsten lassen.  
- Der trockene Bodensatz kann dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.  
- Die Verpackung nach Gebrauch wieder gut verschließen.  
- Den leeren Behälter in der Deponie abgeben.  
- Die Entsorgungs- und Samlungsmodalitäten sind bei den regionalen Behörden zu erfragen.

## TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND BENUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 5 Minuten.
- Vorsichtig begehbar: Nach ca. 1 Stunde unter normalen Bedingungen.
- Unter Tisch- und Stuhlbeinen geeignete Schutzvorrichtungen (Filzgleiter) anbringen. Falls erforderlich, hält ein qualitativ hochwertiger Schmutzfänger am Eingang des Raums Staub und Steinchen zurück. Auf dem geölten Parkett darf nie Wasser oder eine andere Flüssigkeit stehen bleiben (Blumentöpfe gut isolieren!).

## VERBRAUCH

- Ca. 25 m<sup>2</sup> pro Liter und pro Schicht.

## HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Vor Frost geschützt lagern. (Vorsicht auch beim Transport oder Lagern in Fahrzeugen!).

## PFLEGE UND RENOVIERUNG

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für mit ÖL S.D. behandelten Böden".

## TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	PFLEGE-ÖL PARKETT UND HOLZFUßBÖDEN
HARZTYP	Öl auf Wasserbasis
AFNOR-KLASSIFIZIERUNG	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1,01 (bei 20°, gemäß NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oder auf <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> abgerufen werden)
FLUIDITÄT	35 Sekunden (CA2,5, bei 20°C)
CHEMIKALIEN- UND PRODUKTBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Senf, Ketchup, Essig, Wasser, Kaffee, Tee, übliche Haushaltsreiniger, Alkohol 40°, Aceton, Tinte, verdünntes Chlorwasser: keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053)
OBERFLÄCHLICHE HYDROTHERMIE	Keine Beeinträchtigung

### Anhang 1: UNTERHALTPFLEGE EINES GEÖLTEN BODENS

- Feuchtes Wischen mit REINIGUNGSSEIFE (250ml in 10L Wasser) oder LAGOON.
- Kleinfächig arbeiten und die Arbeitsgeräte regelmäßig säubern. Mit ausgeworungenem Wischer arbeiten, darauf achten, dass das Parkett nicht übermäßig benässt wird.
- Häufigkeit: wöchentlich – in wenig genutzten Räumen, ggf. täglich in oft genutzten Räumen. REINIGUNGSSEIFE ist zu 100% natürlichen Ursprungs und ermöglicht eine tiefe Reinigung des Parketts.
- Stehendes Wasser auf einem geölten Boden ist sofort zu entfernen!

### Anhang 2: ERNEUERUNG

- Lokale Renovierung: Bei kleineren Beschädigungen der Oberfläche (z.B. Brandflecken, Stoßflecken etc.), kann die Oberfläche lokal geschliffen werden und neu imprägniert werden.
- Generelle Renovierung: ein mit ÖL S.D. behandelte Boden, der nicht ausreichend gepflegt wurde, kann nach einem generellen Anschliff (z.B. Einscheibenmaschine mit 120er Gitter) wieder mit ÖL S.D. imprägniert werden (Auftrag mit Rolle).

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 14.03.2011, freigegeben von der Technischen Abteilung am 01.07.2015 und der Geschäftsleitung am 01.07.2015.

In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.

Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten. Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.