

Powerful Cleaner



EIGENSCHAFTEN

Kraftvoller,
entfettender Reiniger



Entfernt auch
schwierige Flecken



Entfernt
hartnäckigen
Schmutz



Geruchsarm



EINSATZBEREICHE

Für alle geölten
Parkettböden



VEWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- POWERFUL CLEANER löst hartnäckige Flecken und Verschmutzungen auf allen geölten Oberflächen* (baustellenseitig geölt, aber auch geöltes Fertigparkett).
- POWERFUL CLEANER entfernt zuverlässig verschiedenste fettige Verschmutzungen und Flecken, schwarze Abriebspuren von Schuhsohlen, aber auch mehrere übereinanderliegende Schmutzschichten.
- POWERFUL CLEANER ist ideal zur Vorbereitung von Oberflächen vor einem erneuten Ölen (Basis- oder Pflegeöl).
- POWERFUL CLEANER wird verdünnt verwendet und ist geruchsarm.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- POWERFUL CLEANER kann auf allen sauberen, trockenen und staubfreien geölten Oberflächen angewandt werden (baustellenseitig geölt, aber auch geöltes Fertigparkett)*.

*vor der Behandlung der gesamten Fläche mit POWERFUL CLEANER, Probeanwendung an wenig sichtbarer Stelle durchführen.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Produkt verdünnt verwenden: auf Blanchon ÖL S.D. oder anderen Ölen auf Wasserbasis: ca. 100 ml POWERFUL CLEANER auf 5 l lauwarmes, klares Wasser.
- Produkt verdünnt verwenden: auf Blanchon HARTWACHSÖL, PARKETTÖL, SOLID OIL® oder anderen klassisch formulierten Ölen: ca. 200 ml POWERFUL CLEANER auf 5 l lauwarmes, klares Wasser.
- Mit einem gut ausgewrungenen Mikrofaserwischmopp, Schwammbesen oder einem Putzlappen den Boden nebelfeucht wischen. Die Reinigung kann auch mit einer Einscheibenmaschine (rotes oder grünes Pad) erfolgen.
- Einige Minuten einwirken lassen.
- Schmutz aufnehmen und die Oberfläche 2-mal gründlich mit klarem Wasser neutralisieren (nicht tropfnass).

POWERFUL CLEANER schäumt nicht und kann per Hand oder maschinell aufgetragen werden.

WICHTIG: Eine geölte Oberfläche darf niemals nass bearbeitet werden, sondern ausschliesslich nebelfeucht. Deshalb sollte nur sorgfältig ausgewrungenes Arbeitsmaterial verwendet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- So schützen wir die Umwelt:
 - Das Arbeitsmaterial nach Gebrauch sorgfältig abtropfen lassen, gut abwischen.
 - Mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen; das Wasser anschließend verdunsten lassen.
 - Den trockenen Bodensatz im Hausmüll entsorgt werden.
 - Den Behälter nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen.
 - Das leere Gebinde an der Sammelstelle oder auf dem Werkstoffhof entsorgen.
 - Hinsichtlich der Entsorgung über Sammelstelle/ Schadstoffmobil/Werkstoffhof wenden Sie sich bitte an die zuständige örtliche Stelle.
 - Produktreste keinesfalls ins Abwasser geben!

Blanchon

Powerful Cleaner

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Nach ca. 15 Minuten.

VERBRAUCH

- Ca. 500 m² (Mischverhältnis beachten).

LAGERUNG

- Vor Frost schützen (Vorsicht beim Lagern in Fahrzeugen).

PFLEGE UND RENOVIERUNG

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten „Pflegeanweisung für geölte Böden“.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	POWERFUL CLEANER FÜR GEÖLTE PARKETTBÖDEN
WIRKSTOFFTYP	Anionische und nichtionische Tenside
DICHTE	1,00 (bei 20 °C, gemäß NF T 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann über www.blanchon.de oder auf www.quickfds.com abgerufen werden)
PH-WERT UNVERDÜNNT	12
PH-WERT VERDÜNNT	(1:10) 10

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille wird empfohlen.
- Bei Augenkontakt sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Jeder Kontakt des POWERFUL CLEANER mit Chlorbleiche (Javellsche Lauge) ist zu vermeiden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Produktreste keinesfalls ins Abwasser (Waschbecken/WC-Schüssel) schütten!

Technisches Datenblatt herausgegeben und freigegeben von der Technischen Abteilung am 03.02.2015.
In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt. Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GMBH
IndustrieHandelsPark Nord - Geb. 3
Babenhäuser Str. 50
D- 63762 Großostheim
Tel.: +49 (0)6026 / 976 08 13 - Fax: +49 (0)6026 / 976 08 19
www.blanchon.de

Blanchon