

Universal Maintenance Oil



EIGENSCHAFTEN

Hervorragende Haftung auf allen geölten Böden

Trocken in 20 Min.

Stark regenerierende Wirkung

Rutschfestigkeit: getestet nach NF EN 13036-4

Leichte Anwendung durch Aufsprühen

Kein Nachpolieren erforderlich

EINSATZBEREICHE

Für alle geölten Oberflächen

VEWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- Das Universalpflegeöl BLANCHON UNIVERSAL MAINTENANCE OIL ist ein innovatives Produkt für Schutz, Pflege und Auffrischung aller geölten Oberflächen (baustellenseitig geölt, aber auch geöltes Fertigparkett), unabhängig vom Finish (klassisch formuliertes Öl oder Öl auf Wasserbasis).
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL besticht durch einfache Verarbeitung. Es wird direkt auf den sauberen, geölten Untergrund aufgetragen. Manuelles oder mechanisches Einpolieren ist nicht erforderlich.
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL ist geruchsneutral, leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend, was eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme der Räume innerhalb von nur 20 Minuten ermöglicht.
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL verleiht stumpfen Oberflächen neuen Glanz, ohne den ursprünglichen Farbton zu verändern.
- Rutschfestigkeit getestet nach NF EN 13036-4.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Es wird empfohlen, das UNIVERSAL MAINTENANCE OIL auf einem sauberen und trockenen Boden anzuwenden. Eine vorherige sorgfältige Staubentfernung (Bürste, Staubsauger...) ist daher unerlässlich.
- Regelmäßige Reinigung mit PARKETT NATURSEIFE, tägliche Reinigung mit LAGOON® (nur nebefeucht, niemals nass), POWERFUL CLEANER für die Grundreinigung oder zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen. Wichtig: Vor der ersten Reinigung sollte die Imprägnierung 7 bis 10 Tage aushärten.
- Einheitliches Bild bei großflächiger Pflege: muss eine größere Fläche bearbeitet werden (z.B. Mikrokratzer an unterschiedlichen Stellen) so ist es sinnvoll, die Oberfläche mit Hilfe eines feinen Schleifmittels (z.B. gebrauchtes 120er Gitter) leicht aufzurauen, so dass das UNIVERSAL MAINTENANCE OIL gleichmäßig in die Oberfläche eindringen kann.
- **Wichtig:** Bei starker Abnutzung der Oberfläche (bis auf das rohe Holz) wird eine Neuimprägnierung mit dem Basisprodukt empfohlen. Auch um eventuellen Farbabweichungen vorzubeugen.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL sollte angewendet werden, sobald der natürliche Glanz der imprägnierten Oberfläche nachlässt (normaler Verschleiß, kleinere Kratzer usw.)
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig. Den Behälter vor der Anwendung gut schütteln; das Produkt auch während der Benutzung regelmäßig schütteln.
- Vom Pflegen eines Parketts bei einer Temperatur unter 12° C wird abgeraten. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL in einer sehr dünnen Schicht mit einem Mikrofaserwischlappen oder einem feinen, sauberen Baumwolltuch auf dem sauberen, trockenen geölten Untergrund verteilen.
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL dringt schnell in das Holz ein; ein langes Einarbeiten ist nicht erforderlich. Eine maschinelle Verarbeitung (Bohnermaschine oder Einscheibenmaschine) ist nicht empfohlen.
- Trocken und wieder begehbar nach ca. 15 bis 20 Minuten.
- Bei starker Beanspruchung der Böden kann die regelmäßige Pflege in Abständen durch das Aufbringen einer Schicht Basisöl ergänzt werden (siehe PFLEGE UND RENOVIERUNG auf der Rückseite).
- Ein gut gepflegtes, geöltes Parkett verschönert sich im Laufe der Zeit.

Blanchon

Universal Maintenance Oil

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- Nach jeder Sprühanwendung die Düse sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen, um einem Verstopfen vorzubeugen.
- So schützen wir die Umwelt:
 - Das Arbeitsmaterial nach Gebrauch sorgfältig abtropfen lassen, gut abwischen.
 - Mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen; das Wasser anschließend verdunsten lassen.
 - Den trockenen Bodensatz im Hausmüll entsorgt werden.
 - Den Behälter nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen.
 - Das leere Gebinde an der Sammelstelle oder auf dem Werkstoffhof entsorgen.
 - Hinsichtlich der Entsorgung über Sammelstelle/Schadstoffmobil/Werkstoffhof wenden Sie sich bitte an die zuständige örtliche Stelle.
 - Produktreste keinesfalls ins Abwasser geben!

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: ca. 10 Minuten
- Leichte Beanspruchung: ca. 20 Minuten unter normalen Bedingungen.

VERBRAUCH

- Ca. 40 m² pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Frostsicher lagern (Vorsicht auch beim Transport oder Lagern in Fahrzeugen).

PFLEGE UND RENOVIERUNG

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten „Pflegeanweisung für geölte Böden“.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|--|
| ZWECKBESTIMMUNG | UNIVERSAL MAINTENANCE OIL FÜR ALLE GEÖLTEN PARKETTBOEDEN |
| HARZTYP | Öl auf Wasserbasis |
| KLASSIFIZIERUNG AFNOR | Familie 1, Klasse 7b2 |
| DICHTE | 1,01 (bei 20 °C, gemäß NF T 30020) |
| VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN | Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann über www.blanchon.de oder www.quickfds.com abgerufen werden). |
| CHEMIKALIEN UND PRODUKTBESTÄNDIGKEIT | Pflanzenöl, Senf, Ketchup, Essig, Wasser, Kaffee, Tee, gängige Haushaltsreiniger, Alkohol 40 %, Tinte, verdünnte Chlorbleiche: Keine Beeinträchtigung (nach 20 Tagen Trocknungszeit, entsprechend NF T 30053). |

Technisches Datenblatt freigegeben von der Technischen Abteilung am 05.01.2015
In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt. Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GMBH
IndustrieHandelsPark Nord - Geb. 3
Babenhäuser Str. 50
D- 63762 Großostheim
Tel.: +49 (0)6026 / 976 08 13 - Fax: +49 (0)6026 / 976 08 19
www.blanchon.de

Blanchon