

Finition pour bandes
de chant,
sans contrainte

Remplace
les bandes de chants
thermocollées
ou auto-adhésives



Finition parfaite



S'applique
facilement
à la spatule



Excellente
adhérence



Prêt à l'emploi



Très facile à poncer



Recouvrable par
toutes finitions bois



Sans odeur



Intérieur



Mastic Chant d'Aggloméré



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- Le MASTIC CHANT D'AGGLOMÉRÉ permet d'obtenir une finition parfaite des chants d'agglomérés intérieurs et remplace les bandes de chants thermocollées ou auto-adhésifs.
- Il s'applique très facilement à l'aide d'une spatule et ne nécessite pas de matériel spécifique.
- Le MASTIC CHANT D'AGGLOMÉRÉ ne noircit pas les bois et adhère parfaitement au support préparé.
- Très économique, 300g de MASTIC CHANT D'AGGLOMÉRÉ permet de réaliser 20 m de chant.
- Après séchage, le MASTIC CHANT D'AGGLOMÉRÉ peut être recouvert soit par une peinture, un vernis ou une lasure.
- Disponible en blanc.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface sera parfaitement propre, sans traces d'anciennes finitions, de colles ou autres corps gras.
- Décaper si besoin avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ BLANCHON.
- Poncer le chant d'aggloméré (grain 120), dépolir soigneusement la surface.

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION

- Le MASTIC CHANT D'AGGLOMÉRÉ est prêt à l'emploi.
- A l'aide d'une spatule, malaxer le produit avant utilisation puis appliquer 1 couche sur la surface du chant. Lisser le mastic en un mouvement régulier.
- Après séchage (environ 30 min), effectuer un égrenage léger (abrasif grain 120) puis dépolir soigneusement.
- Une 2^{ème} couche peut être nécessaire si le chant présente un aspect non uniforme.
- Recouvrir ensuite par la finition choisie.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Recommandation : Ne pas utiliser à une température inférieure à 18°C.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Rincer le matériel avec très peu d'eau dans un récipient laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Mastic Chant d'Aggloméré

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées):

- Séchage égrenable /recouvrable : environ 30 min

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE. FINITION POUR BANDES DE CHANT D'AGGLOMÉRÉ
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille IV, classe 3
DURETÉ SHORE A	50
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com