



## PROTECTION DÉCO RÉNOV'CUISINE®

Parfaitement incolore et ultra résistante, elle s'applique directement sur la **Peinture Multi-Surfaces Rénov' Cuisine®**. Idéale sur plan de travail pour renforcer la résistance.

- Bois (brut, lasuré, vernis, ciré, huilé ou peint), mélaminé, stratifié, carrelage mural, métaux non ferreux
- Meubles, plans de travail, boiseries, murs (crépis, peints ou tapissés), radiateurs...
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

### PRÉPARATION

- Application directe sur la **Peinture Multi-Surfaces Rénov' Cuisine®** après 8H de séchage minimum.
- Appliquer la **Protection Déco Rénov' Cuisine®** sur la **Peinture Multi-Surfaces** dans un délai maximum de 48H.

2

ÉTAPE

### APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant emploi.
- Appliquer une couche au pinceau ou au rouleau.
- Laisser sécher 4H.
- Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche.
- Prendre quelques précautions les premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...
- Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours.

3

ÉTAPE


### ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine hautes performances
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,05 (± 0,05 selon l'aspect)
<b>CONSISTANCE</b>	Fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 1H Entre couches : 4H Complet : 8H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Satiné, Mat, Laqué ou Métallisé
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver 1 an dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

