

Ponceuse HUMMEL



Ponceuse lourde à bande, **efficace, fiable et robuste**, destinée à des Professionnels du parquet qui apprécient sa polyvalence d'emploi et la qualité de ses finitions.

Elle est parfaitement adaptée à tous les travaux de ponçage sur bois et liège et fonctionne avec un tambour spécial à revêtement caoutchouté profilé.

Caractéristiques techniques

Moteur monophasé	230 V/2,2 kW
Moteur triphasé	400 V/4 kW
Vitesse de rotation du moteur	2400 t/min
Protection thermique	disjoncteur
Fusible	16 A
Diamètre du rouleau de ponçage	175,5 mm
Largeur de ponçage	200 mm
Vitesse de rotation du tambour	2500 t/min
Dimension de la bande	200x750 mm
Émissions de poussière sur chantier	< 1 mg/m ³ d'air
Sac à poussières	en toile
Pression acoustique	76 dB(A)
Poids	79 kg

BLANCHON

S.A.S. au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z
www.blanchon.com

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 05 – Fax : 04 37 54 24 21
e-mail : commercial@blanchon.com

Équipements disponibles en option

Transcart

permet de transporter facilement la ponceuse sur des chantiers



Étrier de retenue

à accrocher à la poignée pour permettre de porter confortablement la Hummel à 2 personnes (sur de longues distances, dans des escaliers ou autour d'obstacles, ...)



Multi-clips

permet une fermeture très précise du sac à poussières en empêchant celles-ci de s'échapper au niveau du point de serrage



Ceinture de sécurité

très confortable, avec ajustement à la taille de l'utilisateur et rembourrage intégré. Soulage les muscles du haut du corps, de la colonne vertébrale



Tuyau de guidage long complet

pour personnes de haute taille, disponible en longueur régulière : **66 cm**
ou version plus longue : **78 cm**



Accessoires de pose

Tire-lame pour parquet massif disponible en 2 longueurs : 43 cm et 55 cm



Cale de pose pour parquet pré-vernissé

