

Nourrit, protège
et embellit
Aspect mat naturel

Idéale bois exotiques
rouges et bruns,
olivier, etc. : mobiliers
d'extérieur, salons
de jardin, claustras...

■
Évite le grisaillement

■
Hydrofuge

■
Anti-taches

■
Entretien facile

■
Phase aqueuse

■
Extérieur

Huile pour Teck



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Issue de recherches poussées, l'HUILE POUR TECK BLANCHON est un véritable soin pour les bois exotiques rouges et bruns (teck, niangon, palissandre, etc.).
- L'HUILE POUR TECK est spécialement conçue pour les expositions extérieures : elle nourrit, protège (anti-taches) et embellit toutes vos boiseries, en évitant le grisaillement.
- Très agréable à appliquer, facile à entretenir, l'HUILE POUR TECK met en valeur, par son aspect Mat, l'élégance naturelle des salons de jardin, vérandas, claustras.

N.B. : ne pas appliquer l'HUILE POUR TECK sur caillebotis ou planchers extérieurs. Pour ces supports, utiliser le SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT BLANCHON ou le SATURATEUR BOIS BLANCHON.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'HUILE POUR TECK s'applique sur bois nu, sain, propre et sec, sans traces d'anciennes protections (autre que l'HUILE POUR TECK BLANCHON en phase aqueuse). Si besoin, décaper (DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ) et poncer.
- Les boiseries anciennes, tachées, grisillées, seront traitées avec le DÉGRISEUR BOIS BLANCHON.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® MU BLANCHON. Sur bois contaminés, gratter, nettoyer puis traiter le bois avec un produit de traitement adapté.
- Dégraisser les bois exotiques avec du DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Un léger égrenage (papier abrasif fin), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Ne pas utiliser de laine d'acier.
- Dépoussiérer soigneusement le bois avant l'application.
- Pour assurer une imprégnation optimale du bois par l'HUILE POUR TECK, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la 2^{ème} couche. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C.

APPLICATION ET ENTRETIEN

Application

- Bien agiter avant l'emploi. Ne pas diluer.
- Appliquer la 1^{ère} couche dans le sens des fibres du bois au pinceau ou au spalter (brosse large), en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités. Laisser pénétrer 20 à 30 mn.
- Dès que le bois perd son aspect humide, appliquer la 2^e couche. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures.
- Bien laisser sécher avant d'utiliser le mobilier.

Entretien

- L'HUILE POUR TECK s'entretient sans décapage ni ponçage. Appliquée régulièrement, elle nourrit le bois, le protège contre les agressions climatiques et ne s'écaille pas. Dès que la surface huilée perd de son lustre, dépoussiérer, puis appliquer une nouvelle couche.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Huile pour Teck

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, hygrométrie 65%, zones bien ventilées) :

- Délai "entre 2 couches" : 20 à 30 minutes.
- Séchage : 4 heures.
- Remise en service : 12 heures minimum.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche, selon la nature du support et sa porosité.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	HUILE D'IMPRÉGNATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Huiles modifiées
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	32 à 37 secondes (CA 2,5 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Fluide
PIGMENTATION	Sans : aspect mat
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	4 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Mars 2020.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 – Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z
e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com