

Nettoyant Parquet & Liège

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Concentré de nettoyage neutre. Pour le nettoyage d'entretien des sols en bois et en liège. Applicable dans les lieux résidentiels et commerciaux.

- Basée sur des tensioactifs très efficaces.
- Élimine en douceur les salissures importantes et la graisse.
- Excellent pouvoir nettoyant et émulsifiant.
- Sans dissolution des films d'entretien.
- Sans dépôt sur la surface et effet d'entretien.
- Convient pour le nettoyage des sols sportifs.

Pour le nettoyage de fin de chantier avant l'application d'un film d'entretien. Système de nettoyage et d'entretien soigneusement coordonné avec Parquet & Liège Brillant / Parquet & Liège Mat

Observez nos modes d'emploi spécifiques pour le revêtement et le type de bâtiment sur www.dr-schutz.com.

2. MODE D'EMPLOI

Éliminez les salissures grossières en balayant ou en aspirant.

Pour le nettoyage d'entretien, diluer 1:200 (50 ml pour 10 l) avec de l'eau et laver le sol avec cette solution de nettoyage en l'humidifiant par pulvérisation. Laissez sécher.

Remarque:

- Le bois peut gonfler en cas d'exposition excessive à l'eau. En cas d'exposition à l'eau par les joints, il peut se former des taches. C'est pourquoi il faut toujours nettoyer avec des chiffons essorés, ne pas laisser de flaques sur le sol et limiter l'exposition à l'eau.
- N'enlève pas les revêtements polymères. Nous vous recommandons de le faire : Nettoyant intensif pour parquet & liège / Clean&Strip .
- Pour le nettoyage de fin de chantier, diluez le produit dans un rapport de 1:10 (1 litre pour 10 litres d'eau). Travaillez en plusieurs fois afin de limiter l'exposition à l'eau. Appliquer la solution de nettoyage avec la serpillière et émulsionner immédiatement les impuretés, les cires et les silicones de surface avec la monobrosse/le pad rouge. Absorber le bain de saleté. Rincer à l'eau claire avec une serpillière humide.
- Les parquets en bois régulièrement entretenus peuvent être nettoyés mécaniquement par pulvérisation-aspiration. Pour cela, diluez le produit au 1:400 (25 ml pour 10 l d'eau).

3. CONSOMMATION

Nettoyage d'entretien: 0,1 litre pour 100 m².

Nettoyage de fin de chantier: 1 litre pour 50 m².

Nettoyant Parquet & Liège

4. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

5. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / Moins de 5% tensioactifs non ioniques , tensioactifs anioniques / parfums LIMONENE CITRONELLAL / agents conservateurs (BRONOPOL METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE)

GISCODE GU70 (nettoyant quotidien, sans solvant, irritant)(Allemagne)

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: GHS07, Attention. Provoque une sévère irritation des yeux En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver ... soigneusement après manipulation. Porter des gants un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin. Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one (3:1) Peut produire une réaction allergique. UFI: D390-T0X4-000G-X2UY

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

6. INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Les sols ne doivent pas seulement être nettoyés, ils doivent également être entretenus afin de les protéger, de préserver leur valeur et de conserver leur aspect attrayant.
- Nos produits d'entretien recommandés pour les parquets en bois revêtus (parquets vitrifiés, parquets finis avec vernis UV, parquets finis avec huiles UV, parquets revêtus d'huile Hardwax) : Parquet & Liège Brillant / Parquet & Liège Mat .
- Les parquets imprégnés d'huile sont lessivés par les nettoyages humides. Ils doivent être réimprégnés d'huile pour être entretenus. Nous recommandons à cet effet : Huile d'entretien Premium .

7. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Nettoyant Parquet & Liège

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Dominique Vichy gsm +33 6 77 82 00 60 fax +33 9 72 22 06 02 email: dvichy@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.