

H2Oil

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d'entretien en dispersion en phase aqueuse avec composants d'entretien à base d'huiles naturelles pour le rafraîchissement régulier des sols en bois et en liège huilés. L'entretien du sol devient ainsi facile. Il suffit de l'appliquer à l'aide d'une serpillière et c'est tout - pas de polissage. Le sol obtient un aspect satiné de haute qualité et une protection optimale.

- Réduit l'adhérence de salissures donc facilitation de l'entretien.
- Protège le sol de l'abrasion et le bois de l'eau.
- Redonne de l'attrait aux sols anciens et ternes.
- Prêt à l'emploi.
- Le nettoyage régulier du revêtement traité est simplifié. Nous recommandons à cet effet : Savon pour bois .

Versions disponibles: Incolore / Blanc (uniquement recommandé pour les surfaces qui ont été préalablement huilées en blanc)

Les surfaces des sols sont soumises à une usure naturelle en fonction de leur utilisation. Sur les supports absorbants comme le bois, un entretien régulier est obligatoire pour préserver la valeur du sol et prévenir les dommages. Si la surface est endommagée jusqu'au bois par l'utilisation, il faut la poncer et appliquer une nouvelle couche de vitrification ou d'huile pour la rénover.

Observez nos modes d'emploi spécifiques pour le revêtement et le type de bâtiment sur www.dr-schutz.com.

2. MODE D'EMPLOI

En cas de salissures légères et pour le nettoyage de fin de chantier, nettoyez au préalable le sol en bois ou en liège avec le savon pour bois Dr. Schutz en combinaison avec le pad vert. En cas de salissures importantes ou de traces de passage, nettoyez au préalable avec le nettoyant intensif Dr. Schutz dilué dans de l'eau dans un rapport de 1:1 à 1:3 et un pad vert. Après séchage complet de la surface, procéder à l'entretien.

Bien secouer. Appliquer non dilué avec l'applicateur T Dr.Schutz ou la serpillière professionnelle Dr. Schutz à une température minimale de 15 °C en un film fin et régulier sur la surface dans le sens de la pose, après qu'elle ait été soigneusement nettoyée et séchée. Pour une protection accrue, répéter l'application lorsque le film d'entretien résiste au piétinement.

Remarque:

- Éviter les rayons du soleil et les courants d'air lors de l'application.
- Éteignez le chauffage par le sol bien à l'avance.
- La température du sol et du matériau ne doit pas descendre en dessous de +15°C pendant l'application et le temps de séchage. Les conditions idéales se situent entre 18 et 25 °C.

H2Oil

- Nettoyage à l'eau des équipements de travail. Les restes de produits durcis ne peuvent être enlevés que mécaniquement.

3. CONSOMMATION

20-25 ml/m² (40 m²/l).

Davantage de produit peut être nécessaire sur les surfaces rugueuses ou absorbantes.

4. DUREE DE SECHAGE

Praticable avec précaution après évaporation de l'eau (environ 1 heure).

Utilisable avec précaution après environ 12 heures.

Des températures basses, une humidité de l'air accrue et une mauvaise ventilation peuvent prolonger considérablement le temps de séchage.

5. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

6. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / huiles végétales modifiées / polyacrylate / acides siliciques / cires / additifs / parfums TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / agents conservateurs (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE) /

Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

GISCODE GE10 (Émulsions/Dispensions) (Allemagne)

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: pas d'obligation de signalisation. UFI: 1111-Y073-S00M-J7F6 / 3411-F0WH-3003-7K18 Blanc

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

7. INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Informations données en conditions 23°C/50% rH/ triple renouvellement d'air par heure. Les conditions du chantier peuvent différer et modifier les résultats.
- Les sols en bois lessivés et grisés doivent recevoir une imprégnation de rafraîchissement avant l'application. Nous recommandons à cet effet : Huile d'entretien Premium

8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

H2Oil

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Dominique Vichy gsm +33 6 77 82 00 60 fax +33 9 72 22 06 02 email: dvichy@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.