

Polish Parquet et Liège satiné / Polish Parquet et Liège mat

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Entretien de la dispersion. Revêtement polymère spécial en phase aqueuse. Pour l'entretien et le rafraîchissement des sols non absorbants nettoyés en profondeur ou par aspiration. En particulier pour: Parquets vitrifiés . Applicable dans les lieux résidentiels et commerciaux.

- Protège le sol de l'abrasion et le bois de l'eau.
- Réduit l'adhérence de salissures donc facilitation de l'entretien. Facilite le nettoyage d'entretien.
- Redonne de l'attrait aux sols anciens et ternes.
- Dispersion de polymère contenant de la cire, sans zinc, sans TBEP.

Versions disponibles:

- Parquet & Liège satiné : Soyeux, pour les sols brillants et semi-mats.
- Parquet & Liège Mat : Mat, pour les sols mats.

Les surfaces des sols sont soumises à une usure naturelle en fonction de leur utilisation. Sur les supports absorbants comme le bois, un entretien régulier est obligatoire pour préserver la valeur du sol et prévenir les dommages. Si la surface est endommagée jusqu'au bois par l'utilisation, il faut la poncer et appliquer une nouvelle couche de vitrification ou d'huile pour la rénover.

Observez nos modes d'emploi spécifiques pour le revêtement et le type de bâtiment sur www.dr-schutz.com.

2. MODE D'EMPLOI

Nettoyez soigneusement le sol avant l'application. Nous recommandons à cet effet un pad vert et Nettoyant Parquet & Liège .

Bien secouer. Appliquer non dilué avec l'applicateur T Dr.Schutz ou la serpillière professionnelle Dr. Schutz à une température minimale de 15 °C en un film fin et régulier sur la surface dans le sens de la pose, après qu'elle ait été soigneusement nettoyée et séchée. Pour une protection accrue, répéter l'application lorsque le film d'entretien résiste au piétinement.

Remarque:

- Éviter les rayons du soleil et les courants d'air lors de l'application.
- Éteignez le chauffage par le sol bien à l'avance.
- Les couches d'entretien usées, sales ou endommagées doivent être régulièrement éliminées par un nettoyage intensif de fonds. Nous recommandons à cet effet : Nettoyant intensif pour parquet & liège , Clean&Strip . La protection du sol est maintenue lorsque l'entretien est renouvelé après un nettoyage en profondeur.
- Le cycle d'entretien s'oriente en fonction du degré de sollicitation.
Sols peu sollicités (par ex. dans les salles de séjour, les chambres à coucher, les bureaux non fréquentés par le public) selon les besoins, environ 1 à 2 fois par an.

Polish Parquet et Liège satiné / Polish Parquet et Liège mat

Les sols moyennement sollicités (par ex. dans les couloirs, les escaliers, les bureaux ouverts au public) doivent être traités tous les 3 à 6 mois, voire plus souvent pour les zones plus sollicitées.

Les sols fortement sollicités (par ex. dans les restaurants, les magasins, les grands magasins, les écoles ou les pistes de danse) sont nettoyés toutes les 4 à 8 semaines, voire plus souvent dans les zones très fréquentées.

3. CONSOMMATION

25-30 g/m² par application (couverture : 30-40 m²/l).

4. DUREE DE SECHAGE

On peut marcher avec précaution ou travailler à nouveau après évaporation de l'eau (30-60 minutes) . Peut être utilisé avec précaution 12 heures après que la dernière couche ait séché.

5. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

6. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / polyacrylate / polyuréthane / éther de glycol / acides siliciques / cires / additifs / parfums TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / agents conservateurs BRONOPOL BENZISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE / Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-méthyl-2Hisothiazol-3-one (3:1) Peut produire une réaction allergique.

GISCODE GE10 (Émulsions/Dispersions) (Allemagne)

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: pas d'obligation de signalisation. UFI: SF90-U0PQ-700F-KF67 Parquet & Liège satiné / OV90-D04P-R00X-W53J Parquet & Liège Mat

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

7. INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Informations données en conditions 23°C/50% rH/ triple renouvellement d'air par heure. Les conditions du chantier peuvent différer et modifier les résultats.
- Respectez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas d'un marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant l'utilisation.

Polish Parquet et Liège satiné / Polish Parquet et Liège mat

- Avant l'application sur des vernis UV/traitements PU réalisés en usine, la surface doit être soigneusement pré-nettoyée avec le Nettoyant Intensif R et un pad vert. Il est recommandé de procéder à un essai préalable pour vérifier le mouillage et l'adhérence du film d'entretien.
- Veuillez noter qu'il n'est pas possible de donner un aspect mat satisfaisant aux surfaces brillantes avec un produit d'entretien mat. Nous recommandons pour cela l'application d'une vitrification permanente avec nos vernis PU.
- L'application de produits d'entretien sur des surfaces à effet anti-dérapant doit généralement faire l'objet d'un examen particulier. Nous recommandons une procédure en deux étapes avec un pré-nettoyage suivi d'une application du produit en tant que produit d'entretien dilué au 1:100. La fréquence d'application doit être augmentée. Toutefois, nous recommandons de préférence, dans un souci d'entretien, une vitrification ultérieure occasionnelle avec un vernis de la classe R.

8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Polish Parquet et Liège satiné / Polish Parquet et Liège mat

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Dominique Vichy gsm +33 6 77 82 00 60 fax +33 9 72 22 06 02 email: dvichy@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.