



## SOUS-COUCHE BOIS

Sans odeur et sèche en 30 minutes, elle s'applique en 1 couche avant la mise en peinture. Blanche, opaque et anti-tanin, elle permet de préparer et d'uniformiser la surface du bois. Elle est recouvrable par toutes **Peintures Bois Syntilor**.

- Toutes essences de bois
- Boiseries verticales (abris de jardin, chalets, volets, portails, palissades, etc.)
- Extérieur - Intérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur bois sains, propres, secs et sans trace de corps gras ou de résines.
- **Bois neufs** : poncer soigneusement avec un abrasif fin grain 120. Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques ou résineux à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois déjà peints** :
  - sur anciennes peintures non dégradées : nettoyer et dépolir soigneusement la surface (papier abrasif fin grain 120).
  - sur anciennes peintures dégradées : enlever soigneusement tout ce qui est susceptible de s'écailler et dépolir soigneusement la surface à l'aide d'un abrasif grain 120.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau, à la brosse ou au rouleau (poils courts) en 1 couche dans le sens des fibres du bois.
- Laisser sécher 2H environ avant la mise en peinture (ne pas dépasser 48H).
- Recouvrir avec la **Peinture Bois Syntilor** de votre choix.

#### CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Pour les bois très tanniques en extérieur (chêne, châtaignier, bois exotiques...), il est recommandé d'appliquer 2 couches de **Sous-Couche Bois Syntilor**.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine hautes performances en phase aqueuse
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,30 (± 0,06)
<b>CONSISTANCE</b>	Crémeuse
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 minutes Complet : 2H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>TEINTE</b>	Blanc
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

