

Une seule
peinture
multi-supports

Murs et boiseries,
meubles-plans
de travail, carrelage
mural

■ Sans sous-couche,
sans décapage

■ Prête à l'emploi

■ Séchage rapide 2h

■ Ultra résistante

■ Lessivable

■ Economique

■ Spécial intérieur

Peinture de Rénovation Cuisine & Bains



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE DE RÉNOVATION BLANCHON est une peinture monocomposant sans odeur et multi-supports (bois, mélaminé, carrelage mural, anciennes peintures) pour décorer et rénover les cuisines et salle de bains.
- Les qualités exceptionnelles de sa formulation permettent une application directe, sans sous couche, sans décapage, pour une adhérence parfaite ainsi qu'une haute résistance aux usages domestiques: taches, rayures, chocs, lavages répétés : eau, liquide vaisselle, nettoyants multi-usages. La PEINTURE DE RÉNOVATION apportera en deux couches un bon rendu et un bon pouvoir garnissant.
- De part sa simplicité d'application, sa rapidité de séchage et sa diversification des supports, elle permet une réelle économie et est une vraie alternative aux chantiers neufs. Chantier fini en deux jours pour une surface moyenne de 11m².
- 12 couleurs disponibles, aspect satiné ou mat

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, propres et secs, sans trace de gras.
- Sur meubles, plan de travail mélaminés, stratifiés, anciennes finitions (peinture, lasure, vernis), sur bois : égrener (papier abrasif grain 100-120) le support et dépoussiérer. Dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Sur Carrelages muraux (poreux ou faillancés): dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON en insistant sur les joints et en prenant soin d'éliminer toutes traces de moisissures et de produits. En cas de joints siliconés, les retirer avant d'appliquer la peinture puis refaire les joints après application.
- Sur murs (peints, crépis) : éliminer les parties non adhérentes et dépoussiérer.

*sur bois huilés ou cirés : poncer à blanc et dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi (ne pas diluer). Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur à 2 heures d'intervalle. Ne pas dépasser 48h entre chaque couche.
- Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours de séchage. Prendre quelques précautions les premiers jours : éviter le nettoyage, les chocs... Ne s'applique pas sur les bacs de douche, baignoires, cabines de douche, lavabos, vasques, sols, carrelages horizontaux.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.
- Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Peinture de Rénovation Cuisine & Bains

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage recouvrable : 2 heures environ.
- Dureté définitive en 10 jours.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche selon la porosité du support.

RÉNOVATION

- La Peinture de Rénovation Blanchon est renouvelable par elle-même, après un léger dépolissage (grain 120).

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	PEINTURE DE RENOVATION CUISINE ET BAINS.
TYPE DE RÉSINES	RÉSINE HAUTE PERFORMANCE
CLASSIFICATION AFNOR	famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1.15 – 1.25
VISCOSITÉ	2000 centipoises
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la fiche de Données de Sécurité (fDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Mars 2026.
Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com