

Concentré bois brut

PERFORMANCES

Apporte un effet délavé



Utilisation intérieure



PRÉCONISATION

Idéal pour blanchir la couleur naturelle des bois



Utilisable avec HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT et les vitrificateurs AQUA PRO Blanchon (sauf PERFORMER®)



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le CONCENTRÉ BOIS BRUT BLANCHON est une préparation concentrée à base de pigments spéciaux, pouvant être incorporée dans les vitrificateurs parquets et huiles en phase aqueuse BLANCHON.
- Il blanchit ("neutralise") sans opacifier la couleur naturelle des bois et leur apporte un effet délavé. Il est recommandé de faire un essai préalable sur les essences foncées.
- Le CONCENTRÉ BOIS BRUT est compatible avec tous les vitrificateurs et huiles AQUA BLANCHON. (ne pas l'incorporer dans les finitions en phase solvant).

DOSAGE

- La manipulation et le dosage du CONCENTRÉ BOIS BRUT sont facilités par son flacon doseur de 125 ml, à longue embouchure. Cette quantité est destinée à teinter 5L de vitrificateur ou d'huile (ce qui correspond à 5 cuillères à soupe par litre de vitrificateur ou d'huile).

UTILISATION

- **IMPORTANT** : il est vivement recommandé de préparer un mélange qui sera largement suffisant pour la surface à vitrifier ou huiler, l'idéal étant de l'ajouter au produit de finition, et de mélanger au fur et à mesure des besoins. En effet, un petit excès de préparation est préférable à une insuffisance qui oblige à réaliser un nouveau mélange, faisant ainsi courir le risque d'un nuancement.
- Il est conseillé de teinter le produit au minimum, et de teinter toutes les couches. En effet, la coloration trop soutenue d'une seule couche, (en particulier la première, au contact du parquet) risquerait de faire ressortir des nuances plus claires par superposition des couches aux endroits des reprises.
- Le mélange doit être très soigneusement agité.
- Bien que les pigments entrant dans sa composition soient très stables à la lumière, le CONCENTRÉ BOIS BRUT doit être réservé à des utilisations intérieures. Dans le cas d'un parquet très exposé aux rayons U.V. (baies vitrées, etc.) il peut s'ajouter au CONCENTRÉ ANTI-U.V. BLANCHON.
N.B. : ne pas l'ajouter dans les fonds durs. Le séchage rapide de ceux-ci entraînerait l'apparition possible de traces de reprises (pour toutes précision contacter nos Services Techniques).

Blanchon

Concentré bois brut

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	CONCENTRÉ DE PIGMENTS COMPATIBLE AVEC LES VITRIFICATEURS ET HUILES POUR PARQUETS EN PHASE AQUEUSE
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
FLUIDITÉ	L'addition de CONCENTRÉ BOIS BRUT dans un vitrificateur ou huile ne modifie pas la fluidité du produit
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
VIE EN POT DU MÉLANGE	L'addition de CONCENTRÉ BOIS BRUT dans un vitrificateur ou huile ne modifie pas le délai de vie en pot
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	L'addition de CONCENTRÉ BOIS BRUT dans un vitrificateur ou huile ne modifie pas le délai de ponçabilité et de recouvrabilité

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 19.03.2012, validée par le Service Technique le 27.01.2012 et la Direction Commerciale le 27.01.2012.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019 - 69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white, bold, sans-serif font on a dark blue rectangular background. A green leaf-like shape is positioned at the bottom right corner of the blue rectangle.