

PRIMAIRE
UNIVERSEL

Sèche en 1h15



Égrenage aisé



Très garnissant



Réchauffe du bois



Excellente adhérence



Polyvalence d'emploi :
utilisable avec tous les
vitrificateurs Blanchon
et Ciméthane UV



Recommandé
sur toutes essences
de bois européennes



Poly Prim



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- POLY PRIM BLANCHON est un fond dur monocomposant, spécialement mis au point pour être appliqué avant tous les vitrificateurs traditionnels et en phase aqueuse BLANCHON (à l'exception du vitrificateur STAIRS®).
- Destiné sur parquets, planchers et escaliers en bois, POLY PRIM apporte un confort d'application même dans les conditions difficiles.
- Le séchage de POLY PRIM est adapté pour travailler aisément sur une grande surface.
- POLY PRIM réchauffe les bois et leur apporte une couleur dorée. Il peut être appliqué sur toutes essences européennes (essences exotiques, nous consulter).
- POLY PRIM constitue un excellent primaire avant une mise en cire ou un encaustiquage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien (cf. ANNEXE).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).
- Sur parquets collés, l'utilisation de PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA) ou du LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandée pour un rebouchage « toujours à la teinte » (consulter les Fiches Techniques de ces produits).

Traitement insecticide

- Si besoin, appliquer un produit de traitement adapté.

Mise en teinte

- Les parquets poncés (bois « mis à nu ») peuvent être teintés avec l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, la TEINTE À BOIS BLANCHON, ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (nuances positives).
- **IMPORTANT : l'utilisation de POLY PRIM est indispensable pour « bloquer » la TEINTE À BOIS, ou le VIEILLISSEUR BOIS avant l'application d'un vitrificateur en phase aqueuse ou de l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT BLANCHON. Elle est inutile avant l'application d'un vitrificateur traditionnel (en phase solvant) ou, dans tous les cas, sur l'AQUATEINTE® 2K.**
- Il conviendra, dans le cas de nuances claires, de prendre en compte le réchauffage global de la tonalité du bois, inhérent aux résines polyuréthanes de POLY PRIM.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- SANS MÉLANGE : POLY PRIM est prêt à l'emploi.
- Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- POLY PRIM ne nécessite aucune dilution.
- Comme pour tous les vitrificateurs parquets, il est déconseillé d'appliquer POLY PRIM par temps très froid ou très humide : ne pas imprégner un parquet à une température inférieure à 12°C. Veiller à une aération suffisante pendant le séchage.
- POLY PRIM s'applique en une couche, directement sur le bois (éventuellement teinté et/ou traité).
- L'application se fait à la brosse large, ou au rouleau en une couche régulière et garnie.
- En cas d'application d'une finition dans les 24h il n'est pas nécessaire d'égrener le fond dur. Sinon procéder à un égrenage à la monobrosse (grille abrasive de 150 ou 120 usagée) ou à la main.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou le SOLVANT DE NETTOYAGE BLANCHON. Proscrire les diluants cellullosiques ou synthétiques.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

- Séchage hors poussières : 40 minutes environ.
- Séchage « égrenable/recouvrable » : 1h15 dans des conditions normales.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.

RENDEMENT

- 10 m² au litre par couche.

Blanchon

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PRIMAIRE POUR VITRIFICATEURS PARQUETS
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe Sb/7
DENSITÉ	0,83 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	BROOKFIELD (Tige 2, Vitesse 100 trs/min. à 20°C) = 150 cps
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	1h15 selon température et degré hygrométrique
ADHÉRENCE	Excellente sur parquets préparés

ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins impératifs (80 ou 100) pour l'assurance d'une belle finition (dans le cas de l'application de l'Effet Nature, utiliser une grille 150 ou 120 usagée).
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (120 ou 150) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en août 2019.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com