



## Ponceuse FORCE



**PONÇAGE ZÉRO POUSSIÈRE**

Ponceuse lourde à bande, économique et robuste, destinée à un usage professionnel. Véritable replanisseuse-surfaceuse, elle est connue pour son efficacité dans la réalisation de très grands chantiers, sans discontinuité et en plein confort.

Elle est dotée d'un système d'aspiration exclusif extrêmement puissant qui en fait **la référence du marché dans la maîtrise des émissions de poussière (certification BG BAU et relevé de test par CRAMIF).**

### Caractéristiques techniques

Moteur monophasé	230 V/2,2 kW 230 V/3 kW
Vitesse de rotation du moteur	3000 t/min
Protection thermique	disjoncteur
Fusible	16 A
Levier de commande	manoeuvrable aux poignées
Diamètre rouleau de ponçage	190 mm
Vitesse de rotation du tambour	2100 t/min
Dimension de la bande	200x750 mm
Vitesse de coupe	21 m/sec
Roues	Ø100 mm et Ø64
Largeur de ponçage	200 mm
Émissions de poussière sur chantier	< 0,50 mg/m <sup>3</sup> d'air
Pression acoustique	86 dB(A)
Poids	115 kg démontage facile et rapide en 4 parties : moteur, châssis, tambour et cyclone

#### BLANCHON